



 **X-RING ATV 05**



PROFESSIONAL 04



 **O-RING 03**



SUPER 02



 **X-RING 01**



CONCRA[®]
MOTOCYKLOVÉ
ŘETĚZY

Profesionální servis řetězů CZ:

www.retezy.info
kompletní řešení


MOTOCYKLOVÉ
ŘETĚZY



MOTOCYKLOVÉ ŘETĚZY

**CONTRA - více než patnáct let největší
dodavatel válečkových řetězů ČZ na
trhu ČR, vám poskytuje kompletní servis
řetězového převodu.**

Řetězy pod značkou ČZ se vyrábí od roku 1929. 50 let
úspěchů v motocyklovém sportu ve všech kategoriích,
potvrzuje vysokou kvalitu řetězů ČZ.

TABULKA VÝKONŮ ČZ

415	VT	5 HP
415	MOFA	12 HP
420	MOFA	15 HP
420	MOFA CROSS	20 HP
428	CROSS	25 HP
428	SPEEDWAY	75 HP
428	OR	20 HP
520	MX	60 HP
520	M	50 HP
520	H	60 HP
520	GT	40 HP
520	GTX	40 HP
520	ORM	50 HP
520	ORMX	60 HP
520	ORH	60 HP
520	RD	50 HP
520	RDO	50 HP
520	RDZ	50 HP
525	SDZ	175 HP
530	SDZ	175 HP

01



X-RING

Nejkvalitnější řetězy ČZ X-RING používají speciální tvar těsnícího kroužku, který spolehlivě těsní mazivo v řetězu po celou dobu jeho životnosti a vykazuje malý odpor při provozu. Řetězy typu SDZ svou statickou a dynamickou pevností splňují požadavky pro motocykly třídy Superbike.

Řetěz	Rozteč mm	Ø Válečku mm	Pevnost N	Hmotnost kg/m	Hmotnost kg/100čl.
520 ORMX	15,875	10,16	32 500	0,97	1,54
520 ORH	15,875	10,16	34 000	1,05	1,66
520 SDZ	15,875	10,16	36 500	1,12	1,78
525 SDZ	15,875	10,20	40 600	1,14	1,81
530 SDZ	15,875	10,20	43 800	1,24	2,03



02



SUPER

Třída SUPER představuje nejvyšší užité vlastnosti, které ČZ nabízí. Vysoké technické úrovně je dosahováno použitím inchromované vrstvy na čepech, přesnými bežešvými pouzdry a válečky. Vysoká únavová a statická pevnost zaručuje dlouhou životnost řady SUPER. Řetězy řady SUPER používají přední jezdci mistrovství světa v motokrosu a supermotu, včetně mistrů světa.

Řetěz	Rozteč mm	Ø Válečku mm	Pevnost N	Hmotnost kg/m	Hmotnost kg/100čl.
520 GTX	15,875	10,16	28 000	0,79	1,25
520 M	15,875	10,16	34 000	0,84	1,33
525 MX	15,875	10,16	36 000	1,0	1,58



03



O-RING

Dlouhá životnost při malé údržbě, je předností řetězů utěsněných "O" kroužky. Bežešvé pouzdro, kvalitní materiál čepů a použité mazivo, dělají z řetězů ČZ O-Ring partnery pro spolehlivý provoz motocyklů na silnicích i v terénu.

Řetěz	Rozteč mm	Ø Válečku mm	Pevnost N	Hmotnost kg/m	Hmotnost kg/100čl.
428 OR	12,7	8,51	20 700	0,90	1,43
520 ORM	15,875	10,16	32 000	0,98	1,55
525 RDO	15,875	10,16	32 600	0,95	1,51



04



PROFESSIONAL

Řetězy PROFESSIONAL jsou svou konstrukcí určeny pro motocykly řady cross enduro a trial, kde zaručují bezproblémový provoz i v náročných podmínkách. Typy 520 RD a 520 RDZ jsou dodávány s oválným tvarem destiček a otvorem, umožňujícím odvod nečistot ze zubů řetězového kola, proto jsou vhodné pro použití v blátivém terénu. Oválný tvar destiček se opotřebovává 3 až 4 krát méně, než standardní tvar, a proto je pokles pevnosti řetězů vlivem opotřebení destiček menší.

Řetěz	Rozteč mm	Ø Válečku mm	Pevnost N	Hmotnost kg/m	Hmotnost kg/100čl.
420	12,7	7,75	21 500	0,70	0,88
428	12,7	8,51	22 000	0,80	1,01
520 M	15,875	10,16	33 000	0,84	1,33
520 RDZ	15,875	10,16	32 000	0,95	1,51
520 RD	15,875	10,16	33 500	0,95	1,51



05



X-RING ATV

Řetěz 520 ATV je osazen novou generací X-kroužků, které prodlužují životnost řetězu. Z hlediska pevnosti splňuje tento výrobek požadavky kladené na použití u všech typů čtyřkolek.

Řetěz	Rozteč mm	Ø Válečku mm	Pevnost N	Hmotnost kg/m	Hmotnost kg/100čl.
520 ATV	15,875	10,16	34 000	1,05	1,66

